

AP VACUUM PUMP OIL

DẦU BƠM CHÂN KHÔNG

Mô tả

AP VACUUM PUMP OIL là dầu bơm chân không cao cấp được sản xuất từ dầu gốc tinh chế cao kết hợp với hệ phụ gia chọn lọc. Dầu có chỉ số độ nhớt cao, khả năng chống oxy hóa tuyệt hảo giúp chống hình thành cặn, bùn và các sản phẩm khác do sự oxy hóa gây nên.

Lợi ích

- ✓ Đặc tính chống oxy hóa, chống gỉ tuyệt vời.
- ✓ Ngăn ngừa sự hình thành cặn bùn và keo dầu.
- ✓ Áp suất hơi thấp.
- ✓ Khả năng khử nhũ tuyệt vời.
- ✓ Tính lọc cao.

Ứng dụng

AP VACUUM PUMP OIL được khuyến dùng cho các máy bơm chân không thấp. Đặc biệt cần lưu ý môi trường ẩm ướt để tránh hiện tượng hydrat hóa dầu, nếu lượng ẩm vượt quá 50ppm.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chỉ tiêu	Phương pháp	46
Độ nhớt động học @ 40°C	ASTM D445	46
Điểm chớp cháy, °C	ASTM D92	Min 210
Điểm rót chảy, °C	ASTM D97	Max -9
Ăn mòn đồng (100°C,3h)	ASTM D130	1a
Khả năng tách nước, min	ASTM D15401	Max 15
Ngoại quan	Visual	Sáng & rõ

* Thông số sản phẩm trên đây là tiêu biểu và có thể thay đổi trong giới hạn cho phép khi sản xuất.

ĐÓNG GÓI

Bao bì 18L, 200L.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN

- Bảo quản nơi có mái che, tránh ánh nắng trực tiếp hay nơi có nhiệt độ trên 60°C.
- Không được phơi dưới ánh nắng nóng hoặc để trong điều kiện giá lạnh
- Đậy nắp kỹ khi không sử dụng, tránh nhiễm lẫn với các loại dầu khác.

SỨC KHỎE, AN TOÀN & MÔI TRƯỜNG

- AP VACUUM PUMP OIL không gây bất kỳ nguy hại nào đáng kể cho sức khỏe và an toàn khi sử dụng theo đúng khuyến cáo, tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và cá nhân.
- Tránh tiếp xúc trong thời gian dài và thường xuyên với dầu đã qua sử dụng. Thải bỏ dầu đã qua sử dụng đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường.

Tham khảo thông tin chi tiết An toàn, sức khỏe, môi trường trên MSDS của sản phẩm.

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

- ✚ Trong trường hợp cần tham khảo thông tin chi tiết, vui lòng truy cập tại địa chỉ Website: www.apsaigonpetro.com
- ✚ Trong trường hợp cần tham vấn khẩn cấp, vui lòng liên hệ trực tiếp với đội kỹ thuật APSP tại hotline: [1900 0104](tel:19000104)