

# CARTER EP 1500-2200 & 3000



Dầu bôi trơn bánh răng



Dầu bôi trơn bán tổng hợp có độ nhớt cao cho hộp số kín

## Ứng Dụng

### Các hộp số kín

- **Carter EP** có độ nhớt cao được đặc biệt sử dụng để bôi trơn cho hộp số kín hoạt động dưới điều kiện khắc nghiệt:
  - Tải trọng lớn
  - Các chi tiết chuyển động chậm đến rất chậm
  - Va đập
- Có nhiệt độ cao

## Đặc Điểm Kỹ Thuật

### Các tiêu chuẩn quốc tế

- DIN 51517 – phần 3 => Nhóm CLP
- AGMA 9005 – D94 EP
- ISO 12925-1 CKC
- NFF 19-809-1, EPTE-EPTR

### Các nhà sản xuất

## Ưu Điểm

- Các chức năng chống mài mòn và chịu áp lực cực áp xuất sắc.
- Tính tương thích tốt với phốt.
- Bảo vệ xuất sắc trong việc chống gỉ.
- Khả năng ổn định nhiệt tốt

## Vận Chuyển – Sức Khỏe – An Toàn

- **CHÚ Ý:** không tương thích với dầu gốc Polyglycols

Các Đặc Tính Tiêu Biểu	Phương Pháp	Đơn Vị	CARTER EP		
			1500	2200	3000
Tỷ trọng ở 15 °C	ISO 3675	kg/m <sup>3</sup>	903	940	904
Độ nhớt ở 40 °C	ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	1500	2200	3000
Độ nhớt ở 100 °C	ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	74	102	129
Chỉ số độ nhớt	ISO 2909	-	110	120	125
Điểm đông đặc	ISO 3016	°C	-9	-6	-6
Điểm chớp cháy cốc hở	ISO 2592	°C	256	256	290
FZG A/8, 3/90	DIN 51354 / 2	Giai đoạn hỏng	>13	>13	>13

Các thông số trên đại diện cho các giá trị trung bình dùng làm thông tin tham khảo

## TOTAL VIỆT NAM

19-05-2017 (thay cho phiên bản 08-07-2013)

CARTER EP 1500-2200 & 3000

1/1

Dầu bôi trơn này khi được sử dụng theo khuyến nghị của chúng tôi và cho mục đích đã dự định, sẽ không có mối nguy hiểm đặc biệt nào. Bản đặc tính an toàn sản phẩm tuân theo pháp chế EC hiện hành có thể được cung cấp bởi Công Ty TNHH Total Việt Nam [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com).

